

СЕРИЯ ТІМЕ DELTA УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР <ТІМЕ DELTA-С>

ОПИСАНИЕ

FSV, FLS/FLW/FLD


Данное изделие представляет собой ультразвуковой расходомер накладного типа, работающий на основе метода измерения времени прохождения потока.

Благодаря использованию в полной мере самых последних достижений в электронных технологиях и в цифровой обработке сигналов, мы создали компактную и легкую конструкцию, а также повысили точность и легкость в эксплуатации, несильно при этом, не утратив в таких областях, как поддержание работоспособности устройства в условиях, когда в жидкости имеет место выделение пузырьков.

Также в Вашем распоряжении имеется коммуникационная функция (передача данных по шине MODBUS, опционально).



Расходомер (FSV)



Детектор
(Модели
FLSE12 и
FLSE22)

Детектор (FLD32)

Детектор (FLW)

СВОЙСТВА

1. Компактная конструкция и малый вес:

Использование последних достижений в электронной технологии обеспечило снижение размера и веса расходомера на одну треть, если исходить из общей практики применения таких устройств.

2. Совместная работа со всем спектром датчиков

Этот расходомер может использоваться с различными типами датчиков, применяемых на трубопроводах с диаметром труб от малого до крупного (с диаметром от 13 до 60000 мм), а также в условиях высоких и низких температур (от -40 до +200°C).

3. Высокая точность

Этот расходомер предназначен обеспечивать высокую точность (свыше ±1.0% от номинала) за счет динамической компенсации полностью сформировавшегося профиля потока. Рассчитывается число Рейнольдса, после чего поправочный коэффициент (K) применяется автоматически для достижения самой высокой точности при всех скоростях потока. Далее, принятие на вооружение новой системы измерения скорости звука позволяет производить измерения в жидкостях, для которых неизвестна скорость распространения звука в них. Более того, температура и давление такой жидкости слабо влияют на результаты измерения (Автоматическая компенсация температуры и давления).

4. Отличная устойчивость к аэрированному потоку

Уникальная функция АВМ, разработанная компанией Fuji, повышает надежность измерений, проводимых в различных потоках, таких как жидкая глина, буровой раствор, неочищенные сточные воды и жидкость, в которой присутствуют пузырьки (приемлемо 12% содержание пузырьков по объему при скорости в 1 м/с).

5. Малое время отклика

Благодаря использованию высокоскоростного микропроцессора, подходящего для цифровой обработки сигналов, обеспечивается быстрый отклик системы.

6. Многоязычный интерфейс

Индикация может осуществляться на одном из следующих языков: японский (катакана), английский, немецкий, французский и испанский.

7. Отличные характеристики и легкость в эксплуатации

ЖК-индикатор вместе с функциональными клавишами позволяют легко конфигурировать систему и производить поиск и устранение неисправностей.

- ЖК-индикатор с подсветкой;
- Легкая установка датчика;
- Поиск и устранение неисправностей;
- Легкая эксплуатация благодаря клавиатуре, расположенной на внешней поверхности корпуса расходомера.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Эксплуатационные спецификации

Конфигурация системы:

В состав системы входит расходомер (модель FSV) и детектор (модель FLS/FLW/FLD), которые и реализуют модель системы с одним контуром;

Рабочая жидкость:

Однородная жидкость, в которой возможно распространение ультразвуковых волн;

Объем пузырьков: От 0 до 12% по объему (для размера труб 50A, по которым течет вода со скоростью 1 м/с);

Мутность жидкости: Максимум 10000 мг/л;

Тип потока: Полностью сформировавшийся турбулентный или ламинарный поток в трубе, заполненной жидкостью;

Диапазон скоростей:

От 0 до ±0.3 ... ±32 м/с;

Электропитание:

От 100 до 240 В, ток переменный +10%/-15%, частота 50/60 Гц или от 20 до 30 В, ток постоянный;

Сигнальный кабель (между детектором и конвертором):

Коаксиальный кабель (стандартная длина 5 метров, 300 метров (60 метров для распространенного детектора (FLS)) максимум);

Термостойкость: 80°C;

Условия пригодные для установки:

Взрывобезопасная область, не подвергающаяся воздействию прямого солнечного света, а также в отсутствии газа, вызывающего коррозию, и теплового излучения;

Температура окружающей среды:

Расходомер: От -20 до +55°C;

Детектор: От -20 до +80°C;

Влажность окружающей среды:

Максимум 95% относительной влажности;

Заземление:

Класс D (100Ω);

Разрядник:

Поставляется в стандартном варианте для выхода и линии питания;

Приемлемый трубопровод и температура жидкости:

Детектор	Размер трубы (внутренний диаметр)	Приемлемый материал для трубопровода	Метод монтажа	Диапазон температур жидкости (Прим. 3)
Распространенный тип	От 25 до 100 мм	Пластик (ПВХ и т.п.) (Прим. 1)	V метод	От -20 до 100°C Устойчивость к тепловому удару: 140°C в течение 30 минут
	От 50 до 100 мм	Металлическая труба (сталь нержавеющая и обычная, алюминий медь, и т.п.) (Прим. 2)		
	От 50 до 225 мм	Пластик (ПВХ и т.п.) (Прим. 1) Металлическая труба (сталь нержавеющая и обычная, алюминий медь, и т.п.) (Прим. 2)		
	От 13 до 100 мм	Пластик (ПВХ и т.п.) (Прим. 1)		
	От 50 до 400 мм	Металлическая труба (сталь нержавеющая и обычная, алюминий медь, и т.п.) (Прим. 2)		
	От 200 до 1200 мм	Пластик (ПВХ и т.п.) (Прим. 1) Металлическая труба (сталь нержавеющая и обычная, алюминий медь, и т.п.) (Прим. 2)		
Обычный тип	От 200 до 600 мм	Пластик (ПВХ и т.п.) (Прим. 1) Металлическая труба (сталь нержавеющая и обычная, алюминий медь, и т.п.) (Прим. 2)	V или Z метод	От -20 до 80°C
	От 50 до 400 мм	Пластик (ПВХ и т.п.) (Прим. 1) Металлическая труба (сталь нержавеющая и обычная, алюминий медь, и т.п.) (Прим. 2)		От -40 до 200°C

Примечание 1: Если в качестве материала трубы используется ПП или PVDF, то тогда выбирайте модели FLW11, FLW41 или FLW5. Обратите внимание, в случае ПП толщина стенки должна быть не более 15 мм, а в случае PVDF, толщина стенки не должна превышать 9 мм.

Примечание 2: Что касается труб из чугуна, труб, имеющих облицовку, изношенных стальных труб или прочих, через которые ультразвуковой сигнал не может передаваться легко, то в этом случае, выбирайте модели FLW11, FLW41 или FLW50.

Материал облицовки: Эпоксидная смола, цемент, каучук и т.п.

* В некоторых случаях, когда облицовка не приклеивается к трубе, процесс измерения может быть невозможен.

Длина прямого участка: Обычно 10D для труб, установленных вверх по потоку и 5D для труб, установленных ниже по потоку (здесь D – это внутренний диаметр трубы). Что касается подобностей, обратитесь к условиям использования прямых труб. (Стандарт JEMIS-032, который используется Японской ассоциацией производителей электрической измерительной аппаратуры).

Примечание 3: При использовании смазки, не содержащей кремния, в качестве акустического соединителя, температура жидкости должна быть в пределах от 0 до 60°C вне зависимости от типа используемого детектора.

Технические спецификации**Степень точности:**

Детектор	Размер трубы (диаметр)	Приемлемый материал для трубопровода	Скорость потока	Точность
FLSE12	От 25 до 100 мм	Пластик	От 2 до 32 м/с	2.0 от номинала
	От 50 до 100 мм		От 0 до 2 м/с	0.04 м/с
	От 50 до 100 мм		От 2 до 32 м/с	1.0 от номинала
	От 50 до 225 мм	Пластик	От 0 до 2 м/с	0.02 м/с
	От 50 до 225 мм	Металл	От 2 до 32 м/с	2.0 от номинала
	От 50 до 225 мм	Металл	От 0 до 2 м/с	0.04 м/с
FLSE12	От 50 до 100 мм	Пластик	От 2 до 32 м/с	1.0 от номинала
	От 50 до 100 мм		От 0 до 2 м/с	0.02 м/с
	От 50 до 100 мм		От 2 до 32 м/с	2.0 от номинала
	От 50 до 225 мм	Пластик	От 0 до 2 м/с	0.04 м/с
	От 50 до 225 мм	Металл	От 2 до 32 м/с	1.0 от номинала
	От 50 до 225 мм	Металл	От 0 до 2 м/с	0.04 м/с
FLD22	От 13 до 50 мм	Пластик	От 2 до 32 м/с	2.5 от номинала
	От 50 до 100 мм		От 0 до 2 м/с	0.05 м/с
	От 50 до 100 мм		От 2 до 32 м/с	1.5 от номинала
	От 50 до 300 мм	Пластик	От 0 до 2 м/с	0.03 м/с
	От 300 до 6000 мм	Пластик	От 2 до 32 м/с	1.0 от номинала
	От 50 до 300 мм	Металл	От 0 до 2 м/с	0.02 м/с
FLW12 FLD32 FLW51	От 1 до 32 м/с	Пластик и металл	От 1 до 32 м/с	1.0 от номинала
	От 0 до 1 м/с		От 0 до 1 м/с	0.01 м/с
	От 0 до 1 м/с		От 2 до 32 м/с	1.5 от номинала
	От 0 до 2 м/с		От 0 до 2 м/с	0.03 м/с
	От 0 до 2 м/с		От 1 до 32 м/с	1.5 от номинала
	От 0 до 1 м/с		От 0 до 1 м/с	0.015 м/с
FLW11 FLW41 FLW50	От 50 до 300 мм	Пластик	От 2 до 32 м/с	1.5 от номинала
	От 300 до 6000 мм		От 0 до 2 м/с	0.03 м/с
	От 300 до 6000 мм		От 1 до 32 м/с	1.5 от номинала
	От 50 до 300 мм	Металл	От 2 до 32 м/с	1.5 от номинала
	От 300 до 6000 мм	Металл	От 0 до 2 м/с	0.03 м/с
	От 300 до 6000 мм	Металл	От 1 до 32 м/с	1.5 от номинала

Время отклика:

0.5 секунд (стандартный режим);

0.2 секунды, как выбрано (режим быстрого отклика);

Потребляемая мощность:

Максимум 15 ВА (при питании от сети переменного тока);

Максимум 6 Вт (при питании от сети постоянного тока);

Функциональные спецификации**Аналоговый сигнал:**

От 4 до 20 mA, ток постоянный (1 точка);

Сопротивление нагрузки: Максимум 1кΩ;

Цифровой выход:

Суммарное значение в прямом направлении, суммарное значение в обратном направлении, аварийный сигнал, диапазон срабатывания, возможность работы с реле потока или по схеме полного переключения выбирается по своему усмотрению;

(1) Контакт механического реле (изолированный, оснащенный разъемом и со встроенным разрядником);

- Выход: 1 точка;
- Нормальное состояние: разомкнутое или замкнутое по выбору;

- Параметры контакта: 240 В, ток переменный или 30 В, ток постоянный, 1 А;

- Выходная частота: Максимум 1 импульс в секунду (ширина импульса: 50, 100, 200 мс);

(2) Транзисторный контакт (изолированный, разомкнутый коллектор и со встроенным разрядником);

- Выходы: 2 точки;
- Нормальное состояние: ВКЛ/ВЫКЛ по выбору;
- Параметры контакта: 30 В, ток постоянный, 0.1 А;

- Выходная частота: Максимум 1000 импульсов в секунду (ширина импульса: 5, 10, 50, 100, 200 мс);

Коммуникационный интерфейс (опционально):

Эквивалент RS-232C или RS-485, изолированный со встроенным разрядником;

Число подключаемых устройств: 1 устройство (RS-232C)

/ или до 31 устройства (RS-485: шина MODBUS)

Скорость передачи: Выбор из 9600, 19200, 38400 бит/с;

Проверка на четность: Выбор: Нет, нечетный бит, четный бит;

Стоп-бит: Выбор 1 бит или 2 бита;

Длина кабеля: до 15 м (RS-232C) и до 1 км (RS-485);
Данные: Скорость, поток, суммарный объем, прошедший в прямом и в обратном направлении, статус и т.п.;

Индикаторное устройство:

2-цветный ЖК (нормальный: зеленый, дополнительный: красный);
2-строчный ЖК-индикатор по 16 символов в каждой строке с подсветкой;

Язык, используемый для индикации:

По выбору один из следующих: японский (кatakana), английский, французский, немецкий, испанский;

Индикация скорости и потока:

Индикация мгновенных значений скорости и потока (Индикация потока в обратном направлении осуществляется в отрицательных величинах.);

Числовые значения: 8 разрядов (на десятичную точку отводится один разряд);

Единицы измерения: Метрическая или Британская система по выбору;

	Метрическая система	Британская система
Скорость	м/с	фт/с
Поток	Л/с, Л/мин, Л/ч, кЛ/ч, МЛ/д, м ³ /с, м ³ /мин, м ³ /ч, Мм ³ /д, Брл/с, Брл/мин, Брл/ч, МБрл/д	гал/с, гал/мин, гал/ч, кгал/ч, Мгал/д, фт ³ /с, фт ³ /мин, фт ³ /ч, Мфт ³ /д, Брл/мин, Брл/ч, МБрл/д

Примечание: Термин «гал» означает галлон США.

Индикация суммирования:

Индикация суммы в прямом и в обратном направлении;

Числовые значения: 8 разрядов (на десятичную точку отводится один разряд);

Единицы измерения: Метрическая или Британская система по выбору;

	Метрическая система	Британская система
Сумма	мЛ, Л, м ³ , км ³ , Мм ³ , мБрл, Брл, кБрл	гал, кгал, фт ³ , кфт ³ , Мфт ³ , мБрл, Брл, кБрл, Акр-дюйм, Акр-фт

Конфигурация:

Система полностью конфигурируется при помощи 4-клавишиной панели (ESC, △, ▷, ENT), находящейся на передней панели корпуса расходомера, с использованием системы программных меню;

Настройка нуля:

Возможность настройки нуля и сброса;

Внешняя настройка нуля:

Настройку нуля можно производить путем настройки сигнала, подаваемого на цифровой вход;

Демпфирование:

Конфигурируется в пределах от 0 до 100 с (каждую секунду) для аналогового выхода и для индикации скорости и потока;

Отсечка по малому потоку:

Конфигурируется в пределах от 0 до 5 м/с для скорости потока;

Аварийный сигнал:

На цифровой выход могут подаваться сигналы о неисправности оборудования и о сбоях в технологическом процессе;

Перегорание:

Аналоговый выход: Выбор: удержание, выход за верхнюю или нижнюю границу шкалы и ноль;

Суммирование потока: Выбор: удержание и счетчик;

Рабочий таймер перегорания: Конфигурируется от 0 до 100 с (каждую секунду);

Диапазоны для 2 направлений:

Конфигурация диапазонов для прямого и обратного направления осуществляется независимо;

Гистерезис: Конфигурируется в пределах от 0 до 10% от всего диапазона срабатывания;

Диапазон срабатывания относится к цифровому выходу;

Автоматическая конфигурация 2 поддиапазонов:

2 диапазона для работы в прямом направлении конфигурируются независимо друг от друга;

Гистерезис: Конфигурируется в пределах от 0 до 10%

от всего диапазона срабатывания;

Диапазон срабатывания относится к цифровому выхо-

ду;

Реле потока:

Нижняя и верхняя точки переключения конфигурируют-

ся независимо друг от друга;

Имеется цифровой выход для получения сведений по

статусу в точке срабатывания;

Переключение суммирования:

Конфигурирование точки переключения суммирования

при работе в положительном направлении;

Имеется цифровой выход для сбора сведений по сра-

быванию;

Внешняя фиксированная настройка для суммирования:

Фиксированную настройку для суммирования можно

осуществлять при помощи настройки на контактном

входе;

Физические спецификации

Тип защиты корпуса:

Расходомер: Класс защиты IP66;

Детектор:

FLS (распространенный тип):

Класс защиты IP65 (Когда предусмотрен водостой-
кий разъем BNC);

FLW (обычный тип):

Класс защиты IP67 (Когда контактная группа запол-
няется силиконовым каучуком после монтажа про-
водки);

FLW (погружной тип): Класс защиты IP68

FLD (тип малого диаметра и высокотемпературный тип):

Класс защиты IP52;

Метод монтажа:

Расходомер: Монтаж на стене или на двусторонней тру-
бе;

Детектор: Прижимается к поверхности трубы;

Акустический соединитель:

Силиконовый каучук, силиконовая смазка или смазка,

не содержащая кремния;

Примечание: Акустический соединитель является сре-
дой, которая устраняет зазор между де-
тектором и трубой

Тип акустического соединителя:

Тип	Силиконовая смазка (KE-348W)	Силиконовая смазка (G40M)	Смазка без кремния (HIGH Z)	Высокотемпе- ратурная смазка (KS62M)
Температура потока	От -40°C до +100°C	От -40°C до +100°C	От 0°C до 60°C	От -30°C до +250°C
Наличие тефлона	×	○	○	○

В случае применения тефлона на трубопроводе используйте смазку.

Обеспечьте наличие силиконовой смазки (марка G40M), если таковая необходима, в качестве дополнительного материала.

Материал:

Расходомер: Алюминиевый сплав;

Детектор:

Детектор	Корпус датчика	Кожух датчика	Направляющий рельс
FLSE1	PBT	—	SUS304
FLSE2	PBT	—	SUS304
FLD22	PBT	—	Алюминиевый сплав + Пластик
FLW1	PBT	SUS304	SUS304 + Пластик
FLW4 FLW5	PBT	SUS304	—
FLD32	SUS304	—	SUS304 + Алюминиевый сплав

Сигнальный кабель:

- FLY3 (применяемый детектор: FLS)
 - Конструкция: Жаростойкий высокочастотный коаксиальный кабель (3D2V);
 - Оплетка: Огнеупорный ПВХ;
 - Наружный диаметр: 5 мм;
 - Концевая заделка: клемма M3 амп (со стороны расходомера) и разъем BNC (со стороны датчика);
- FLY8, FLY9 (применяемый детектор: FLW, FLD)
 - Конструкция: Высокочастотный коаксиальный кабель (с двойным экранированием);
 - Оплетка: Огнеупорный ПВХ черного цвета;
 - Наружный диаметр: 7.5 мм;
 - Концевая заделка: клемма M3 амп (со стороны расходомера) и клемма M4 амп.

Тем не менее, обратите внимание на то, что со стороны детекторов FLD22 и FLD32 предусмотрен разъем BNC (FLY9);

- Масса: Примерно 90 г/м;

Размеры:

Расходомер: Высота 170 × Ширина 142 × Длина 70 мм;

Детектор:

- Высота 50 × Ширина 228 × Длина 34 мм (FLSE1);
- Высота 50 × Ширина 348 × Длина 34 мм (FLSE2);
- Высота 90 × Ширина 300 × Длина 53 мм (FLD22);
- Высота 40 × Ширина 500 × Длина 80 мм (FLW1);
- Высота 40 × Ширина 72 × Длина 60 мм (FLW4);
- Высота 62 × Ширина 104 × Длина 93 мм (FLW5);
- Высота 205 × Ширина 530 × Длина 52 мм (FLD-32);

Масса:

Расходомер: 1.5kg

Детектор:

- 0.3 кг (FLSE1);
- 0.4 кг (FLSE2);
- 0.6 кг (FLD22);
- 1.0 кг (FLW1);
- 0.4 кг (FLW4);
- 1.4 кг (FLW5);
- 1.6 кг (FLD32);

■ Загрузочное программное обеспечение:

Предусматривается в стандартном варианте;

- Совместимой моделью для работы является PC/AT совместимый компьютер;
- Эксплуатационные возможности не проверены для ПК серии PC98 (компания NEC).
- Главные функции: Программное обеспечение для настройки и изменения параметров главного устройства с ПК;
- Операционная система: Windows 2000/XP;
- Требования к памяти: Минимум 125 мегабайт;
- Дисковое устройство: Привод для чтения компакт-дисков совместимый с ОС Windows 2000/XP;
- Емкость жесткого диска: Минимальное свободное пространство на диске должно быть не менее 52 мегабайт;

Примечание: Дополнительно необходим кабель для загрузчика (Модель ZZP*FSVTK4J1236);

Примечание: Адаптер USB-RS232C;

Для ПК, который не поддерживает обмен данными через последовательный порт RS-232C, необходимо приобрести адаптер для подключения главного устройства к ПК.


Адаптер USB-RS232C должен использоваться совместно в кабеле загрузчика, указанным выше.

<Рекомендация>

USB-CVRS9 (производится компанией Sanwa Supply).


КОДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Когда ультразвуковые волны распространяются по диагонали между датчиками, установленными вверху и внизу по потоку, скорость потока измеряется путем определения разности времен их прохождения, а само значение скорости потока получается путем вычитания.




КОНФИГУРАЦИОННАЯ ДИАГРАММА


(1) Система на основе одного измерительного контура (V метод)



(2) Система на основе одного измерительного контура (Z метод)




УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА



ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫБОРУ ДЕТЕКТОРА

Температура жидкости ($^{\circ}\text{C}$)



Примечание:

Ультразвуковой сигнал не сможет распространяться легко при высокой мутности воды, или если труба изнутри загрязнена окалиной.

Предварительно рекомендуется провести проверку, используя для этой цели портативный ультразвуковой расходомер.

КОДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

<Расходомер>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Описание
F	S	V		Y	1	-	S	Y	Y		-			Назначение (4 разряд)
S	E													Стандарт (Японский вариант)
														Стандарт (Английский вариант)
Y	A													Коммуникационный обмен (5 разряд)
	B													Отсутствует
														RS232C + цифровой вход
														RS485 + цифровой вход
														Использование (6 разряд)
														Один измерительный контур
1														Электропитание (7 разряд)
4														~100-240 В, 50/60 Гц
														DC 20-30 В
	S													Конструкция корпуса (9 разряд)
														Стандарт (Класс защиты IP66)
														(Разъем для провода) (10 разряд)
														Предусмотрен погодостойкий сальник [G1/2 и g3/8 (внутренняя резьба)]
														Применение со взрывозащищенным детектором (11 разряд)
														Отсутствует
	Y													(Настройка параметров) (12 разряд)
	A													Отсутствует
	B													Настройка проведена
	C													Настройка проведена + табличка
														Таблица
														(Метод установки) (13 разряд)
	A													Монтаж на трубе
	B													Монтаж на стене
														(Рынок) (14 разряд)
	N													Америка
	E													Европа, Ближний Восток, Африка
	A													Азия

<Детекторы малого диаметра и высокотемпературный детектор>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Описание
F	L	D			1	-			Тип (4, 5 и 6 разряды)
									Датчик малого диаметра (от 13 до 100 мм), V метод установки
									Высокотемпературный датчик *1 (от 50 до 400 мм), V или Z метод установки
		S							Ремень, акустический соединитель (7 разряд)
									Для фиксированного типа
									Коаксиальный кабель (9 разряд)
									Отсутствует

*1: Что касается мутной жидкости ил старых труб, а также труб из чугуна, имеющих облицовку из цемента, или других труб, в которых ультразвуковые волны распространяются с трудом, то в этом случае, используйте опциональный направляющий рельс (TK4C-6164С1), а монтаж проводите по Z методу.

Диапазон допустимых диаметров

V метод: от 50 до 250;

Z метод: от 150 до 400.

*4: В качестве стандартного акустического соединителя предусмотрено использование силиконового каучука (KE-348W) с датчиками малого диаметра, а вот уже с высокотемпературными датчиками предусмотрено использование смазки (марка KS62M).

<Детектор обычного типа>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Описание
F	L	W			2	-	Y	Y			Тип (4, 5 и 6 разряды)
											Малый датчик (от 50 до 400)
											Малый датчик (от 50 до 400) *2
											Средний датчик (от 200 до 1200)
											Большой датчик (от 200 до 6000)
											Малый датчик (от 200 до 6000) *2
											V или Z метод
											Дополнительная спецификация (7 разряд)
											Отсутствует
											Указывается на табличке
											(Метод установки) (11 разряд)
											Стандартный метод
											Z метод монтажа (для малого датчика)

*2: Что касается а также труб из чугуна, имеющих облицовку из цемента, или других труб, в которых ультразвуковые волны распространяются с трудом, то в этом случае, выбирайте FLW11 или FLW50.

*3: Предусмотрите сигнальный кабель модели FLY.

*5: В качестве стандартного акустического соединителя предусмотрено использование силиконового каучука (KE-348W).

<Детектор погружного типа>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Описание
F	L	W		2	-						Тип (4, 5 и 6 разряды)
											Малый датчик погружного типа (Диаметр от 50 до 250)
											Малый датчик погружного типа *2 (Диаметр от 50 до 250)
											Средний датчик погружного типа (Диаметр от 200 до 1200)
											Большой датчик погружного типа (Диаметр от 200 до 6000)
											Большой датчик погружного типа *2 (Диаметр от 200 до 6000)
											V или Z метод
											V или Z метод
											Дополнительная спецификация (7 разряд)
											Отсутствует
											Указывается на табличке
											Сигнальный кабель (9 и 10 разряды)
											10 м
											20
											30
											40
											50
											60
											70
											80
											90
											100
											110
											120
											130
											140
											150
											Другие
											Метод установки (11 разряд)
											Стандарт
											Z метод установки (для малого датчика)
											Диаметр от 50 до 400

*2 Что касается а также труб из чугуна, имеющих облицовку из цемента, или других труб, в которых ультразвуковые волны распространяются с трудом, то в этом случае, выбирайте FLW11 или FLW50.

*3 Предусмотрите сигнальный кабель модели FLY.

*5 В качестве стандартного акустического соединителя предусмотрено использование силиконового каучука (KE-348W).

<Детектор распространенного типа>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Описание	
F	L	S	E		2	-	Y	Y			Версия (4 разряд)
											Стандарт
											Тип (5 и 6 разряды)
											Детектор малого диаметра (Диаметр от 25 до 100)
											Малый датчик (Диаметр от 50 до 225)
											V метод
											Акустический соединитель (7 разряд) (Примечание)
											Отсутствует
											Силиконовый каучук
											Смазка, не содержащая кремния
											Дополнительная спецификация (10 разряд)
											Отсутствует
											Указывается на табличке

Примечание: Обычно, в качестве акустического соединителя используется силиконовый каучук. Силиконовый каучук поставляется в тюбике весом 100 грамм. Если Вы размещаете заказ на несколько устройств, то 1 тюбик должно хватать на каждые 5 устройств. Выбирайте смазку, не содержащую кремния, в случае использования оборудования, предназначенного для выпуска полупроводниковых элементов, или подобного оборудования, которое подвержено действию кремния. Смазка, не содержащая кремния, растворяется в воде и, поэтому, ее нельзя использовать для работы в условиях, которые сопровождаются контактами с водой, или же на трубопроводных линиях, на которых имеет место образование конденсата. Так как эта смазка не схватывается, необходимо будет периодически проводить техническое обслуживание (чистка и пополнение должны производиться примерно каждые 6 месяцев при эксплуатации при нормальной температуре).

КОДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

<Расходомер>

- Для детектора FLS

1	2	3	4	5	6	7	8	Описание
F	L	Y					1	Тип датчика (4 разряд) (Для модели FLS)
		3						Длина кабеля (5, 6 и 7 разряды)
				0 0 5	5 м			
				0 1 0	10 м			
				0 1 5	15 м			
				0 2 0	20 м			
				0 2 5	25 м			
				0 3 0	30 м			
				0 4 0	40 м			
				0 5 0	50 м			
				0 6 0	60 м			
		Z Z Z			Другие длины (обращайтесь в нашу компанию)			












- Для детектора FLW и FLD

1	2	3	4	5	6	7	8	Описание
F	L	Y					1	Тип датчика (4 разряд) Малый и большой датчик (Для модели FLW) Датчик малого диаметра и высокотемпературный (Модели FLD)
		8						Длина кабеля (5, 6 и 7 разряды)
		9						
				0 0 5	5 м			
				0 1 0	10 м			
				0 1 5	15 м			
				0 2 0	20 м			
				0 2 5	25 м			
				0 3 0	30 м			
				0 3 5	35 м			
				0 4 0	40 м			
				0 4 5	45 м			
				0 5 0	50 м			
				0 5 5	55 м			
				0 6 0	60 м			
				0 6 5	65 м			
				0 7 0	70 м			
				0 7 5	75 м			
				0 8 0	80 м			
				0 8 5	85 м			
				0 9 0	90 м			
				0 9 5	95 м			
				1 0 0	100 м			
				1 1 0	110 м			
				1 2 0	120 м			
				1 3 0	130 м			
				1 4 0	140 м			
				1 5 0	150 м			
		Z Z Z			Другие длины (обращайтесь в нашу компанию)			

Условия использования прямых труб

Примечание: Должен быть предусмотрен, если датчик не является датчиком погружного типа.


(D: Внутренний диаметр трубы)

Классификация	Вверх по потоку	Вниз по потоку
Изгиб под прямым углом		
Тройник		
Диффузор		
Редуктор		
Прочный клапан		
Насос		


(Примечание) Источник: JEMIS-032

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(единицы измерения: мм)




Расходомер: модель FSV





ДЕТЕКТОР (ТИП: FLSE□2) (распространенный тип)


СХЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (единицы измерения: мм)




Детектор FLD22 (Датчик малого диаметра)




Детектор FLW1 (Малый датчик)



Детектор FLW5 (Большой датчик)



Детектор FLW4 (Средний датчик)




Детектор FLD32
(Высокотемпературный датчик)


СХЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(единицы измерения: мм)


Сигнальный кабель: FLY3 (Для FLS)



Сигнальный кабель: FLY9 (Для FLD)



Сигнальный кабель: FLY8 (Для FLW)



Кабель загрузчика: ZZP*FSVTK4J1236






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

<Расходомер>



<Детектор>



ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

- Расходомер (поставляемый с U-образным болтом и гайками, которые необходимы для монтажа на трубе);
- Детектор (поставляемый с монтажным креплением и с акустическим соединителем);
- * Акустический соединитель поставляется опционально с детекторами распространенного типа.
- Компакт-диск (содержащий руководство по эксплуатации вместе с загружаемым программным обеспечением).

ЗАКАЗ ОБОЗНАЧАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

- Кодовая идентификация детектора;
- Кодовая идентификация расходомера;
- Кодовая идентификация сигнального кабеля;
- Для большого датчика: Размер монтажной трубы;
- Номер на табличке, если это необходимо;
- Если заказывается выполнение настройки параметров, то тогда отшлите обратно прилагаемую таблицу, которая, заполненная должным образом, должна содержать значения настроек.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

	Название	Номер чертежа
1	Краткая инструкция для высокотемпературного датчика	ZZP * FSVTK4C6164C1
2	Кабель загрузчика	ZZP * FSVTK4J1236
3	Силиконовая смазка	ZZP * FLD1-C100

<Таблица настройки параметров>

Настройка	Начальное значение	Значение настройки	Настройка	Начальное значение	Значение настройки
Идентификатор	0000		Режим суммирования	Останов	
Язык	Английский		Уровень суммирования	0 м ³	
Системная единица	Метрическая		Настройка суммирования	0 м ³	
Единица потока	м ³ /ч		Ширина импульса	50.0 мс	
Единица суммирования	м ³		Перегорание (сумма)	Удержание	
Внешний диаметр	60.00 мм		Таймер перегорания	10 сек	
Материал трубы	Труба из ПВХ		Тип выхода DO1 (Прим. 1)	Не использ.	
Толщина стенок	4.00 мм		Срабатывание выхода DO1	ON при сраб.	
Материал обкладки	Без обкладки		Тип выхода DO2 (Прим. 1)	Не использ.	
Толщина обкладки	---		Срабатывание выхода DO2	ON при сраб.	
Тип потока	Вода		Тип выхода DO3 (Прим. 1)	Не использ.	
Вязкость	1.0038×10-6 м ² /с		Срабатывание выхода DO3	ON при сраб.	
Установка датчика	V метод		Тип входа DI1	Не использ.	
Тип датчика	FLS12		Срабатывание входа DO1	ON при сраб.	
Напряжение передачи	80 Vpp		Режим работы	Стандартный	
Режим проведения измерений			Коммуникационный режим	RS-232C	
Демпфирование	5.0 сек		Скорость передачи данных	9600 бит/с	
Осечка	0.150 м ³ /ч		Проверка на четность	Нечетный	
Индикация	1 строка	Линейная скорость (м/с)	Стоп-бит	1 бит	
	Десятичная точка в 1 строке	****.***	Номер станции	1	
	2 строка	Скорость потока (м ³ /с)			
	Десятичная точка во 2 строке	****.***			
Аналоговый выход	Тип диапазона	Один диапазон			
	Полная шкала 1	15.000 м ³ /ч			
	Полная шкала 1	0.000 м ³ /ч			
	Гистерезис	10.00%			
	Перегорание (ток)	Удержание			
	Таймер перегорания	10 сек			
	Нижний предел для выхода	-20%			
	Верхний предел для выхода	120%			
	Номинальное ограничение	0.000 м ³ /ч			
	Таймер ограничения	0 сек			
			Обмен данными		

Примечание 1: Когда для суммирования выбирается импульсный выход DO1, DO2 или DO3, указывайте значение суммирующего импульса и его ширину с тем, чтобы условия 1 и 2, приводимые ниже, были выполнены.

Условие 1: $\frac{\text{Диапазон потока-1}^*[\text{м}^3/\text{с}]}{\text{значение суммирующего импульса } [\text{м}^3]} \leq \begin{cases} 1000 & \text{[в случае использования цифровых выходов DO1 и DO2]} \\ 1 & \text{[в случае использования цифрового выхода DO3]} \end{cases}$

Условие 2: $\frac{\text{Диапазон потока-1}^*[\text{м}^3/\text{с}]}{\text{значение суммирующего импульса } [\text{м}^3]} \leq \frac{1000}{2 \times \text{значение суммирующего импульса } [\text{м}^3]}$

* В случае 2 диапазонов, выполняйте расчеты, используя либо диапазон потока-1, либо диапазон потока-2, смотря по тому, какая из этих величин больше.

⚠ Указание по технике безопасности

* Перед использованием данного изделия обязательно заблаговременно прочтайте руководство по его эксплуатации.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: emr@nt-rt.ru || www.emr.nt-rt.ru

Астана: +7(7172)727-132 Архангельск: (8182)63-90-72 Белгород: (4722)40-23-64 Брянск: (4832)59-03-52
Владивосток: (423)249-28-31 Волгоград: (844)278-03-48 Вологда: (8172)26-41-59 Воронеж: (473)204-51-73

Екатеринбург: (343)384-55-89 Иваново: (4932)77-34-06 Ижевск: (3412)26-03-58 Казань: (843)206-01-48

Калининград: (4012)72-03-81 Калуга: (4842)92-23-67 Кемерово: (3842)65-04-62 Киров: (8332)68-02-04

Краснодар: (861)203-40-90 Красноярск: (391)204-63-61 Курск: (4712)77-13-04 Липецк: (4742)52-20-81

Магнитогорск: (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск: (8152)59-64-93 Набережные Челны: (8552)20-53-41

Нижний Новгород: (831)429-08-12 Новокузнецк: (3843)20-46-81 Новосибирск: (383)227-86-73 Орел: (4862)44-53-42

Оренбург: (3532)37-68-04 Пенза: (8412)22-31-16 Пермь: (342)205-81-47 Ростов-на-Дону: (863)308-18-15

Рязань: (4912)46-61-64 Самара: (846)206-03-16 Санкт-Петербург: (812)309-46-40 Саратов: (845)249-38-78

Смоленск: (4812)29-41-54 Сочи: (862)225-72-31 Ставрополь: (8652)20-65-13 Тверь: (4822)63-31-35 Томск: (3822)98-41-53

Тула: (4872)74-02-29 Тюмень: (3452)66-21-18 Ульяновск: (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск: (351)202-03-61

Череповец: (8202)49-02-64 Ярославль: (4852) 69-52-93