

	Коллектор ЭЛМЕТРО K2-250/700/1000			
	Рабочая среда – воздух, вода и масло. Режим использования - разрежение/избыточное давление. Назначение: коммутация средств измерений. Материал коллектора – нержавеющая сталь (95X18, 40X13, 12X18H10T). Два выхода – M20x1,5. Межосевое расстояние между выходами 240 мм.			
	до 25/70/100	450x100x120	3,3(4,5)	Резинометаллическое уплотнение для M20x1,5 – 2 шт., ЗИП – 1 шт.
	Стойка ЭЛМЕТРО C-700/1000			
	Рабочая среда – воздух, вода и масло. Режим использования - разрежение/избыточное давление. Назначение: коммутация средств измерений. Материал стойки – нержавеющая сталь (95X18, 40X13, 12X18H10T). Один выход – M20x1,5.			
	до 70/100	80x80Cx120	1,5	Резинометаллическое уплотнение для M20x1,5 ЗИП – 1 шт.
	Рукав ЭЛМЕТРО P-700/1000			
	Рабочая среда – воздух, вода и масло. Режим использования - разрежение/избыточное давление. Назначение: коммутация средств измерений. Материал рукава – нержавеющая сталь (95X18, 40X13, 12X18H10T). Вход – M20x1,5 (наружная резьба), выход – M20x1,5 (внутренняя резьба). Полная длина в развернутом виде – 1 м.			
	до 70/100	350x100x100	0,6	Резинометаллическое уплотнение для M20x1,5 – 1 шт., ЗИП – 1 шт.

	Фильтр ЭЛМЕТРО 100Б			
	Фильтр 100Б предназначен для фильтрации жидких и газообразных сред от твердых частиц. Фильтр 100Б отличается высокой эрозионной стойкостью, тонкость фильтрации составляет 100 мкм. Применяется при проведении поверки/калибровки технических манометров работающих на сильно загрязненных средах совместно с источниками создания давления типа СПГ-700/1000, ПГ-250/700/1000, П-250 и др., а так же на выходных штуцерах коллекторов типа К4-250/700/1000 и К2-250/700/1000. Фильтр 100Б имеет сменный обслуживаемый блок механической фильтрации.			
	К фильтру 100Б можно дополнительно приобрести сменные "фильтрующие блоки 100Б".			
	До 100	65x30x30	0,2	Резинометаллическое уплотнение для M20x1,5 – 1 шт., блок фильтрующий – 1 шт., ЗИП – 1 шт.

	Коллектор ЭЛМЕТРО K4-250-K и ЭЛМЕТРО K4-700-K			
	Рабочая среда – воздух, вода. Внутренние рабочие полости коллектора очищены ультразвуковым методом. Все резинометаллические уплотнения, входящие в состав коллектора очищены ультразвуковым методом. Материал коллектора – нержавеющая сталь (95X18, 40X13, 12X18H10T). Четыре выхода – M20x1,5. Межосевое расстояние между выходами 240 мм.			
	до 25 (K4-250-K) до 70 (K4-700-K)	850x100x120	5,5	Резинометаллическое уплотнение для M20x1,5 – 4 шт., ЗИП – 1 шт.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЕРКИ КИСЛОРОДНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Фото изделия	Диапазон за- дания давле- ния, МПа	Габаритные размеры, мм	Масса, кг, не более	Комплект поставки
	Стойка ЭЛМЕТРО С-700-К			
	Рабочая среда – воздух, вода. Внутренние рабочие полости стойки и резинометаллическое уплотнение очищены ультразвуковым методом. Режим использования - разрежение/ избыточное давление. Назначение: коммутация средств измерений. Материал стойки – нержавеющая сталь (95Х18, 40Х13, 12Х18Н10Т). Один выход – М20х1,5.			
	до 70	80х80х120	1,5	Резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 – 1 шт., ЗИП – 1 шт.
	Рукав ЭЛМЕТРО Р-700-К			
	Рабочая среда – воздух, вода. Внутренние рабочие полости рукава и резинометаллическое уплотнение очищены ультразвуковым методом. Режим использования - разрежение/ избыточное давление. Назначение: коммутация средств измерений. Материал рукава – нержавеющая сталь (95Х18, 40Х13, 12Х18Н10Т). Вход – М20х1,5 (наружная резьба), выход – М20х1,5 (внутренняя резьба). Полная длина в развернутом виде – 1 м.			
	до 70	350х100х100	0,6	Резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 – 1 шт., ЗИП – 1 шт.
	Коллектор ЭЛМЕТРО К2-250-К и ЭЛМЕТРО К2-700-К			
	Рабочая среда – воздух, вода. Внутренние рабочие полости коллектора очищены ультра-звуковым методом. Все резинометаллические уплотнения, входящие в состав коллектора очищены ультразвуковым методом. Материал коллектора – нержавеющая сталь (95Х18, 40Х13, 12Х18Н10Т). Два выхода – М20х1,5. Межосевое расстояние между выходами 240 мм.			
	до 25 (К2-250-К) до 70 (К2-700-К)	450х100х120	3,3 (4,5)	Резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 – 2 шт., ЗИП – 1 шт.
	Фильтр ЭЛМЕТРО 100Б-К			
	Фильтр 100Б-К предназначен для фильтрации жидких и газообразных сред от твердых ча-стиц, внутренние рабочие полости фильтра и резинометаллическое уплотнение очищены ультразвуковым методом. К фильтру 100Б-К можно дополнительно приобрести сменные "фильтрующие блоки 100Б".			
	До 100	65х30х30	0,2	Резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 – 1 шт., блок фильтрующий – 1 шт., ЗИП – 1 шт.
	СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОСЪЕМНОЕ ЭЛМЕТРО-СБС-70			
	Рабочая среда – воздух, вода. Внутренние рабочие полости стойки и резинометаллическое уплотнение очищены ультразвуковым методом. Режим использования - разрежение/ избыточное давление. Назначение: предназначено для быстрого подсоединения и снятия приборов избыточного давления и разряжения. Материал стойки – нержавеющая сталь (95Х18, 40Х13, 12Х18Н10Т). Один выход – М20х1,5.			
	До 70	Ø40, Д90	1,5	Резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 – 1 шт., ЗИП – 1 шт.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта emr@nt-rt.ru || Сайт: <http://emr.nt-rt.ru>